上海永晟国际贸易有限公司

Shanghai yongsheng international trade CO.,LTD

网址:www.ina114.com

电话: 021-58777261
021-58777262
021-58777263
021-58795093
021-58795091

传真: 021-58795087

邮箱: ina114@ina114.com

仓库地址: 上海市外高桥保税区日京路35号1056室

办公地址: 上海市浦东区张扬路188号 汤臣中心 B803室

上海永晟经销-四点接触球轴承型号列表第1页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	作用点	安装相关尺寸 mm			极限转速 mm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Function point	Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	r12 min	动dyc Cr	静stc Cor	Old spec	Designation	a	da min	Da max	ra max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
30	72	19	1.1	38	38		QJ306MA	35.7	37	65	1	8000	11000	0.463
35	80	21	1.5	44	42	176307QK	QJ307N2Q1 (176307QK)	40.3	44	71	1.5	7100	9500	0.69
35	80	21	1.5	56	55		QJ307N/VB120	40.3	44	71	1.5	7100	9500	0.499
35	80	21	1.5	56	55		QJ307NR/VB120	40.3	44	71	1.5	7100	9500	0.516
40	80	18	0.6	47	50		QJ208N/VB188	25.5	47	73	1	6700	9000	0.481
40	80	18	0.6	47	50		QJ208NR/VB188	25.5	47	73	1	6700	9000	0.481
60	110	22	1.5	71	87	176212	QJ212M	59.5	69	101	1.5	4800	6300	0.928
65	140	33	2.1	118	132	176313Q1	QJ313Q1	71.8	77	128	2	3800	5300	2.32
65	140	33	2.1	118	132	176313QK	QJ313N2Q1 (176313QK)	71.8	77	128	2	3800	5300	2.32
70	125	24	1.5	84	107	176214QK	QJ214N2Q1 （176214QK）	68.3	79	116	1.5	4000	5600	1.29
70	150	35	2.1	142	166	176314	QJ314M	78.4	82	138	2	3600	5000	3.28
75	130	25	1.5	91	123	176215	QJ215M (176215)	71.8	84	121	1.5	3800	5300	1.38
75	160	37	2.1	163	204	176315	QJ315N2	82.3	87	148	2	3400	4800	3.83
75	160	37	2.1	163	204	176315U	QJ315N2/C9	82.3	87	148	2	3400	4800	3.83
80	140	26	2	106	146	176216K	QJ216N2	77	90	130	2	3600	5000	2.02
85	180	41	3	191	255	176317	QJ317N2	92.8	99	166	2.5	3000	4000	5.45
90	190	43	3	193	259	176318K	QJ318N2	98	104	176	2.5	2800	3800	6.25
90	190	43	3	193	259	176318QK	QJ318N2Q1	98	104	176	2.5	2800	3800	6.22
95	200	45	3	219	312	176319K	QJ319N2	103.3	109	186	2.5	2600	3600	7.52
100	150	24	1.5	79	128	116120	QJF1020	87.5	109	141	1.5	3200	4300	1.63
100	180	34	2.1	152	215	176220	QJ220	98	112	168	2	2800	3800	3.91
100	180	34	2.1	152	215	176220QK	QJ220N2Q1	98	112	168	2	2800	3800	3.74
100	215	47	3	249	372	176320K	QJ320N2	110.3	114	201	2.5	2400	3400	8.78
110	170	28	2	113	186		QJ1022M	98.1	120	180	2	2800	3800	2.68
110	200	38	2.1	194	284	116222	QJF222	108.5	122	188	2	2600	3400	5.67
110	200	38	2.1	194	284	176222	QJ222	108.5	122	188	2	2600	3400	5.67
110	200	38	2.1	194	284	176322QK	QJ222N2Q1	108.5	122	188	2	2600	3400	5.37
110	240	50	3	280	442	176322	QJ322	122.5	124	226	2.5	2200	3000	12
110	240	50	3	264	405	176322QK	QJ322N2Q1 (176322QK)	122.5	124	226	2.5	2200	3000	11.7
120	215	40	2.1	209	318	176224QK	QJ224N2Q1 （176224QK）	117.3	132	203	2	2400	3200	6.29
120	260	55	3	312	516	176324	QJ324	133	134	246	2.5	2000	2800	15.3
120	260	55	3	312	516	176324Q	QJ324Q1	133	134	246	2.5	2000	2800	14.8
130	230	40	3	226	369	176226QK	QJ226N2Q1 （176226QK）	126	144	216	2.5	2200	3000	7.43
130	280	58	4	328	562	116326	QJF326	143.5	148	262	3	1900	2600	20.7
130	280	58	4	328	562		QJF326N2	143.5	148	262	3	1900	2600	20.1
140	210	33	2	142	252	116128	QJF1028	122.5	150	200	2	2200	3000	3.35
140	250	42	3	252	436	116228	QJF228	136.5	154	236	2.5	2000	2800	10.4
140	250	42	3	242	411	176228QK	QJ228N2Q1 （176228QK）	136.5	154	236	2.5	2000	2800	9.36
140	300	62	4	361	646	176328	QJ328	154	158	282	3	1700	2400	23.3
140	300	62	4	361	646	176328QK	QJ328N2Q1	154	158	282	3	1700	2400	23
150	225	35	2.1	169	298	116130	QJF1030	131.3	162	213	2	2000	2800	5.29
150	225	35	2.1	169	298	176130	QJ1030	131.3	162	213	2	2000	2800	5.26
150	225	35	2.1	135	213		QJF1030J/C9	131.3	162	213	2	2000	2800	4.37
150	270	45	3	259	469	176230QK	QJ230N2Q1 （176230QK）	147	164	256	2.5	1800	2600	12
150	320	65	4	417	796	116330	QJF330	164.5	168	302	3	1600	2200	29.4
160	240	38	2.1	184	336	116132	QJF1032	140	172	228	2	1900	2600	6.54
160	290	48	3	286	533	176232	QJ232	157.5	174	276	2.5	1700	2400	15.2
160	290	48	3	286	533	176232QK	QJ232N2Q1 （176232QK）	157.5	174	276	2.5	1700	2400	14.8
170	260	42	2.1	221	409	176134QK	QJ1034N2Q1	150.5	182	248	2	1800	2400	8.06

上海永晟经销-四点接触球轴承型号列表第2页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	作用点	安装相关尺寸 mm			极限转速 mm		重量
Principal dimension				Basic load ratings				Function point	Abutment and fillet dimensions			Speed ratings		Weight
d	D	B	r12min	动dyc Cr	静stc Cor	Old spec	Designation	a	da min	Da max	ra max	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	Kg
170	260	42	2.1	221	409	176134	QJ1034	150.5	182	248	2	1800	2400	8.23
170	310	52	4	352	687	176234	QJ234	168	188	292	3	1600	2200	18.7
170	310	52	4	382	742	176234QK	QJ234N2Q1	111.9	188	292	3	1600	2200	18.2
180	280	46	2.1	246	481	116136	QJF1036	161	192	268	2	1700	2200	10.9
180	280	46	2.1	246	481	176136	QJ1036	161	192	268	2	1700	2200	10.7
180	320	52	4	364	735	176236	QJ236	175.1	198	302	3	1500	2000	17.7
180	320	52	4	364	735	116236	QJF236	175.1	198	302	3	1500	2000	18
180	380	75	4	530	1125	176336	QJ336	196.1	198	362	3	1500	2000	46.2
190	280	55	2.5	230	452		176738U*	164.5	202	268	2	1600	2200	11.6
190	290	46	2.1	244	483	116138	QJF1038	168.1	202	278	2	1600	2200	11.4
190	290	46	2.1	244	483	176138QK	QJ1038N2Q1	168	202	278	2	1600	2200	11.5
190	340	55	4	383	796	116238	QJF238	185.6	208	322	3	1400	2000	22.6
200	300	58	2.5	249	506		176740U*	175.1	212	288	2	1500	2000	14.7
200	310	51	2.1	299	619	166140	QJ1040	178.6	212	298	2	1500	2000	14.7
200	310	51	2.1	299	619	176140	QJF1040	178.6	212	298	2	1500	2000	14.7
200	360	58	4	395	853	116240	QJF240	196.1	218	342	3	1300	1800	27.3
200	420	80	5	569	1266	166340K	QJ340N2	217.1	222	398	4	1200	1600	55.3
220	340	56	3	306	653	176144QK	QJ1044N2Q1 (176144QK)	196.1	234	326	2.5	1200	1700	17.8
240	360	56	3	331	756	176148QK	QJ1048N2Q1 (176148QK)	210.1	254	346	2.5	1100	1500	20.9
260	360	46	2.1	298	676	1176952	QJ1952E	217.1	272	348	2	1000	1400	15.5
300	460	74	4	465	1224	116160	QJF1060	266.1	318	442	3	900	1100	48.2
560	780	60	5	531	1840		QJF9/560X1	469.1	582	758	4	600	800	100
30	72	19	1.1	38	38		QJ306MA	35.7	37	65	1	8000	11000	0.463
35	80	21	1.5	44	42	176307QK	QJ307N2Q1 (176307QK)	40.3	44	71	1.5	7100	9500	0.69
35	80	21	1.5	56	55		QJ307N/VB120	40.3	44	71	1.5	7100	9500	0.499
35	80	21	1.5	56	55		QJ307NR/VB120	40.3	44	71	1.5	7100	9500	0.516
40	80	18	0.6	47	50		QJ208N/VB188	25.5	47	73	1	6700	9000	0.481
40	80	18	0.6	47	50		QJ208NR/VB188	25.5	47	73	1	6700	9000	0.481
60	110	22	1.5	71	87	176212	QJ212M	59.5	69	101	1.5	4800	6300	0.928
65	140	33	2.1	118	132	176313Q1	QJ313Q1	71.8	77	128	2	3800	5300	2.32
65	140	33	2.1	118	132	176313QK	QJ313N2Q1 (176313QK)	71.8	77	128	2	3800	5300	2.32
70	125	24	1.5	84	107	176214QK	QJ214N2Q1 （176214QK）	68.3	79	116	1.5	4000	5600	1.29
70	150	35	2.1	142	166	176314	QJ314M	78.4	82	138	2	3600	5000	3.28
75	130	25	1.5	91	123	176215	QJ215M (176215)	71.8	84	121	1.5	3800	5300	1.38
75	160	37	2.1	163	204	176315	QJ315N2	82.3	87	148	2	3400	4800	3.83
75	160	37	2.1	163	204	176315U	QJ315N2/C9	82.3	87	148	2	3400	4800	3.83
80	140	26	2	106	146	176216K	QJ216N2	77	90	130	2	3600	5000	2.02
85	180	41	3	191	255	176317	QJ317N2	92.8	99	166	2.5	3000	4000	5.45
90	190	43	3	193	259	176318K	QJ318N2	98	104	176	2.5	2800	3800	6.25
90	190	43	3	193	259	176318QK	QJ318N2Q1	98	104	176	2.5	2800	3800	6.22
95	200	45	3	219	312	176319K	QJ319N2	103.3	109	186	2.5	2600	3600	7.52
100	150	24	1.5	79	128	116120	QJF1020	87.5	109	141	1.5	3200	4300	1.63
100	180	34	2.1	152	215	176220	QJ220	98	112	168	2	2800	3800	3.91
100	180	34	2.1	152	215	176220QK	QJ220N2Q1	98	112	168	2	2800	3800	3.74
100	215	47	3	249	372	176320K	QJ320N2	110.3	114	201	2.5	2400	3400	8.78
110	170	28	2	113	186		QJ1022M	98.1	120	180	2	2800	3800	2.68
110	200	38	2.1	194	284	116222	QJF222	108.5	122	188	2	2600	3400	5.67
110	200	38	2.1	194	284	176222	QJ222	108.5	122	188	2	2600	3400	5.67
110	200	38	2.1	194	284	176322QK	QJ222N2Q1	108.5	122	188	2	2600	3400	5.37